



ООО «Экспресс Композит»

170100, г. Тверь, ул. Индустриальная 13
 Тел.: +7 (4822) 41-51-41
 +7 (4822) 41-52-52
 сот.8-905-605-95-55
 e-mail: armatura@npc-express.ru

**Коммерческое предложение
 арматура композитная стеклопластиковая.**

ГОСТ 31938-2012

Наружный диаметр арматуры, мм	Заменяет металл АIII	розничная
		стоимость
АКС 4	Ø6	9.50
АКС 6	Ø 8	11.00
АКС 8	Ø 12	16.00
АКС 10	Ø 14	24.00
АКС 12	Ø 16	35.00
АКС 14	Ø 18	53.00
АКС 16	20	64.00
АКС 18	22	94.00

Параметры бухты

Диаметр	Бухта (метр)	кг	Диаметр бухты, М	Высота бухты, М	Объем, М3
4	50	1	0,9	0,02	0,016
6	50	2,5	0,9	0,04	0,032
7	50	3,5	1,2	0,035	0,05
8	50	4	1,2	0,038	0,055
10	50	6	1,6	0,03	0,08



ООО «Экспресс Композит»

170100, г. Тверь, ул. Индустриальная 13
Тел.: +7 (4822) 41-51-41
+7 (4822) 41-52-52
сот.8-905-605-95-55
e-mail: armatura@npc-express.ru

Примечание: До 10 диаметра (включительно) поставляется в бухтах. Любая строительная длина. Поставка арматуры возможна прутками и бухтами. Поставка в бухтах только для АКС диаметром от 4 до 10.

Улучшенные характеристики композитной арматуры из стекла Advantex по сравнению с продукцией из обычного стекла – Е:

- ✓ Увеличение прочности на разрыв до 20%
- ✓ Увеличение модуля упругости до 15%
- ✓ Улучшенная устойчивость к коррозии и агрессивным средам
- ✓ Увеличение ударопрочности
- ✓ Снижение риска разрушения в щелочной среде бетонов
- ✓ Гарантированное увеличение срока жизненного цикла готовой продукции свыше 80 лет
- ✓ Более тонкие нити ровинга Advantex дают возможность наиболее эффективной пропитки полимерным связующим и отжима, тем самым приводят процентное соотношение ровинг/компаунд к 80х20
- ✓ Экономия на смолах, что приводит к уменьшению себестоимости готовой продукции